

## **FiltoClear 6000 [INT]** (Artikelnummer: 55998)



### **Kurzübersicht**

- Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe sowie architektonischer Becken
- Patentierte Easy-Clean-Technologie für die bequeme Reinigung ohne Öffnen des Filters
- Reinigungs- und Rückspülfunktion einfach am Deckel bedienbar
- Überwachungsmöglichkeit von UVC-Vorklärgerät, Filterverschmutzung und Wasserdurchfluss
- Kompakte Filtergröße mit hoher Filterleistung - perfekt für architektonische Becken und bei wenig Platz im Garten
- Hochwertiges schlagfestes Material
- Optimal integriert in natürliche Umgebung dank des Eingrabens und der Abdeckung in Sandsteinoptik

## Details

Der Druckfilter OASE FiltoClear 6000 zeichnet sich durch gute mechanisch-biologische Filtereigenschaften und einen hohen Handhabungskomfort aus. Alle Bedienelemente einschließlich des integrierten 11 Watt UVC-Vorklärgeräts und der Zu- und Abflüsse mit Universal-Stufenschlauchtülle für  $\frac{3}{4}$ "- bis  $1\frac{1}{2}$ "-Schläuche sind im Deckel integriert. Dadurch kann der 380 mm breite und 430 mm hohe Druckfilter mit 5 m Kabel auch ebenerdig in den Boden eingelassen und so problemlos in jede Gartenlandschaft integriert werden. Mit dem optional erhältlichen Abdeckfelsen lässt sich der FiltoClear noch zusätzlich verstecken. Der Druckfilter OASE FiltoClear 6000 ist mit seiner EasyClean-Technologie besonders komfortabel zu reinigen. Der Arbeitsdruck des Filters reicht aus, um mit dem gereinigten Teichwasser einen Bachlauf oder ein Wasserspiel betreiben zu können. Vertrauen Sie auf die OASE Qualität, denn Sie erhalten insgesamt bis zu 3 Jahre Garantie - 2 plus 1 Jahre Anforderungsgarantie sowie eine Klarwassergarantie.

## Technische Daten

Suitable for ponds with koi *1	1.5 m <sup>3</sup>
Max. operating pressure	0.2 bar
Net weight	6.18 kg
Anzahl Filterschwämme blau	3 ST
Max. Betriebsdruck	0,2 bar
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	3,0 m <sup>3</sup>
Geeignet für Teiche mit Koi *1	1,5 m <sup>3</sup>
Nettogewicht	6,18 kg
Suitable for ponds up to max.	6.0 m <sup>3</sup>
Number of blue filter foams	3 Unit
Suitable for ponds with fish stock	3.0 m <sup>3</sup>
Geeignet für Teiche bis max.	6,0 m <sup>3</sup>
Convient pour les bassins à poissons	3,0 m <sup>3</sup>
Anschlüsse Eingang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Anschlüsse Ausgang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Verschmutzungsanzeige	Ja
UVC-Leistung	11 W
Abmessungen (Ø x H)	380 x 430 mm
Temperaturanzeige	Nein
Nennspannung	230 V / 50 Hz

Connection inlet	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Connections, outlet	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Pollutant level indicator	Yes
UVC power	11 W
Dimensions (Ø x H)	380 x 430 mm
Temperature display	No
Rated voltage	230 V / 50 Hz
Indicateur de température	Non
Indicateur d'encrassement	Oui
Anschlüsse Schmutzaustrag	19 / 25 / 32 / 38 mm
Anzahl Filterschwämme rot	3 ST
Liter pro Stunde max.	6000 l/h
Connexions, entrée	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Longueur de câble électrique	5,00 m
Puissance absorbée	15 W
Garantie (+ garantie additionnelle)	2 + 1 ans
Litres par heure maxi	6000 l/h
Pression de service maxi	0,2 bar
Rendement ultraviolets	11 W
Raccords de sortie	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Raccords sortie des saletés	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

Convient aux bassins jusqu'à maxi	6,0 m <sup>3</sup>
Convient aux bassins avec poissons	3,0 m <sup>3</sup>
Convient aux bassins avec carpes Koï	1,5 m <sup>3</sup>
Thermomètre	Non
Nombre de mousses filtrantes bleues	3 unité
Nombre de mousses filtrantes rouges	3 unité
Raccords sortie	19 / 25 / 32 / 38 mm
Poids net	6,18 kg
Tension nominale	230 V / 50 Hz
Inlet connections	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Outlet connections	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	2 + 1 Jahre
Leistungsaufnahme	15 W
Stromkabellänge	5,00 m
Raccords d'entrée	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Aansluitingen ingang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Aansluitingen uitgang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Convient pour les bassins à carpes koïs *1	1,5 m <sup>3</sup>
Dimensioni (Ø x H)	380 x 430 mm
Collegamenti ingresso	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Lunghezza cavo elettrico	5,00 m

Potenza assorbita	15 W
Garanzia (+ garanzia su richiesta)	2 + 1 Anni
Litri/ora max.	6000 l/h
Pressione d'esercizio max.	0,2 bar
Potenza UVC	11 W
Attacchi uscita	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Attacchi uscita sporco	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Adatto per laghetti fino a max.	6,0 m³
Adatto per laghetti con pesci	3,0 m³
Adatto per laghetti con carpe Koi *1	1,5 m³
Indicatore di sporcizia	Sì
Termometro	No
Numero di spugne filtranti blu	3 PZ
Numero di spugne filtranti rosse	3 PZ
Peso netto	6,18 kg
Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Rozměry (O x V)	380 x 430 mm
Připojky na vstupu	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Délka síťového kabelu	5,00 m
Příkon	15 W
Záruka (+ záruka na vyžádání)	2 + 1 Roky

Litry za hodinu max.	6000 l/h
Max. provozní tlak	0,2 bar
Vykon UVC	11 W
Výstupy P?ípojení kja	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
P?ípojky, odvod ne?istot	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Vhodne pro jezírka do max.	6,0 m <sup>3</sup>
Vhodne pro jezírka s osazením rybami do max.	3,0 m <sup>3</sup>
Vhodné pro jezírka s osazením chovnými rybami *1	1,5 m <sup>3</sup>
Ukazatel zne?išťení	Ano
Ukazatel teploty	Ne
Počet filtračních hub modrych	3 KS
Počet filtračních hub červených	3 KS
Netto hmotnost	6,18 kg
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Méretek (Ø x m)	380 x 430 mm
bemeneti csatlakozók	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
kábelhossz	5,00 m
teljesítményfelvétel	15 W
Garancia (+ igényelt garancia)	2 + 1 Years
liter per óra, max.	6000 l/h
max. üzemi nyomás	0,2 bar

UVC-teljesítmény	11 W
kimeneti csatlakozók	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
szennykimenet csatlakozás	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
legnagyobb tó méret	6,0 m <sup>3</sup>
alkalmas halasított tavakhoz	3,0 m <sup>3</sup>
Alkalmazható koi-tavakhoz *1	1,5 m <sup>3</sup>
Szennyezettség fok kijelző	igen
hőmérsékletjelző	Nem
A kék szűrőszivacsok száma	3 DB
A piros szűrőszivacsok száma	3 DB
Nettó súly	6,18 kg
névleges feszültség	230 V / 50 Hz
Wymiary (Ø x W)	380 x 430 mm
Zaciski wejściowe	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Długość przewodu prądowego	5.00 m
Pobór mocy	15 W
Gwarancja (+ gwarancja na dobę)	2 + 1 Years
Litrów na godzinę maks.	6000 l/h
Ciśnienie pracy maks.	0.2 bar
Moc UV	11 W
Przyłącze wyjście	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"



Przy??cze wylot zanieczyszcze?	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
przeznaczony do stawów max.	6.0 m³
przeznaczony do stawów zarybionych	3.0 m³
Przeznaczenie do zbiorników z karpami Koi *1	1.5 m³
Wska?nik zabrudzenia	Tak
Wska?nik temperatury	Nie
Ilo?? g?bek filtracyjnych niebieskich	3 SZT
Ilo?? g?bek filtracyjnych czerwonych	3 SZT
Waga netto	6.18 kg
Napi?cie znamionowe	230 V / 50 Hz
Conexiones de entrada	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Conexiones de salida	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Peso neto	6,18 kg
Convient pour des bassins jusqu'à	6,0 m³
Puissance UVC	11 W
Pression de fonctionnement max.	0,2 bar
Dimensions (Ø x h)	380 x 430 mm
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Aantal filtermousses blauw	3 ST
Temperatuurindicatie	Nee
Vervuilingsgraadindicatie	Ja

Geschikt voor vijvers met koi *1	1,5 m <sup>3</sup>
Geschikt voor vijvers met visbestand	3,0 m <sup>3</sup>
Geschikt voor vijvers tot max.	6,0 m <sup>3</sup>
UVC-vermogen	11 W
Max. bedrijfsdruk	0,2 bar
Afmetingen (Ø x H)	380 x 430 mm
Suitable for ponds with koi *1	1.5 m <sup>3</sup>
Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Conexiones salida	19 / 25 / 32 / 38 mm
Cantidad de esponjas azules	3 uds.
Indicador de temperatura	No
Indicador de suciedad	Sí
Adecuado para estanques koi *1	1,5 m <sup>3</sup>
Adecuado para estanques con peces	3,0 m <sup>3</sup>
Adecuado para estanques hasta máximo	6,0 m <sup>3</sup>
Potencia UVC	11 W
Presión de funcionamiento máx.	0,2 bar
Dimensiones (Ø x Al)	380 x 430 mm

---

## Zubehör

Artikelnummer	Artikel
56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000 [INT]
56112	Ersatzlampe UVC 11 W [INT]
50420	FiltoCap sand [INT]

## Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
56163	Ersatz Vorschaltgerät kpl.11W FiltoClear	0
24461	Behälter FiltoClear 6000	1
24459	Deckelaußenteil FiltoClear 3000-15000	2
24457	Deckelinnenteil FiltoClear	3
56112	Ersatzlampe UVC 11 W [INT]	4
14360	BG UVC FiltoClear 9 / 11 W 230 V ASE	5
13312	Quarzglas D33 x 200 mit Bördelrand	6
14236	Gitterrohr FiltoClear 6000 / 263 mm	7
34521	Schutzrohr UVC	8
34579	Ersatz-Set Bedienelemente FiltoClear	9
34580	Ersatz-Set Schraubenelemente FiltoClear	10
34581	Ersatz-Set Dichtungen FiltoClear	11
56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000 [INT]	12
24748	Reinigungsstange FiltoClear 6000	13
34561	Beipack FiltoClear 3000-15000	14
34578	BG Spannring Druckfilter	15
34516	Scheibe f. Filterschaum	17