

## AquaOxy 5000 [INT] (Artikelnummer: 87101)



### Kurzübersicht

- **AUSGESPROCHEN LEISE:** Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb
- **PASSENDER ADAPTER:** Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort
- **NEUES METALLGEHÄUSE:** Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP44)
- **HOCHWERTIGER MOTOR:** Zuverlässigkeit – das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen, laufrobusten, leisen, sparsam-energieeffizienten Aggregat der Premiumklasse

## Details

Kraftvoll, geräuscharm, zuverlässig - so funktioniert Teichbelüftung mit der AquaOxy 5000 bei professionellen Ansprüchen. Gartenteiche mit Fischbesatz, speziell Koi, haben einen höheren Bedarf an Sauerstoff im Wasser. Der steht für artgerechte Tierhaltung auch bei steigenden Temperaturen und verbesserte Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat durch besser sauerstoffaktivierte Mikroflora. Verstauben Sie die Belüfterpumpe AquaOxy 5000 mit ihren kompakten Abmessungen (260 mm x 195 mm x 210 mm) unaufdringlich neben der Teichtechnik. Für die Aufstellung im Freien garantiert das stabile Metallgehäuse einen Spritzwasserschutz nach Schutzart IP44. Die leise Motorentechnik ermöglicht einen zuverlässigen und langfristigen Betrieb. Die Belüfterpumpe AquaOxy 5000 leistet einen Volumenstrom von max. 5.000 l/h bei nur geringem Stromverbrauch.

## Technische Daten

Litres par heure max.	5000 l/h
Anzahl Belüftersteine	0 ST
Fördermenge bei 1,5 m Wassertiefe	70 l/min
Max. flow rate	5000 l/h
Longueur du câble électrique	5,00 m
Lengte stroomkabel	5,00 m
Nominale spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Poids net	8,50 kg
Rated voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Garantie	2 Jahre
Nennspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	255 x 190 x 210 mm
Suitable for ponds up to max.	50.0 m <sup>3</sup>
Nettogewicht	8,50 kg
Adatto per laghetti fino a max.	50,0 m <sup>3</sup>
Convient pour des bassins jusqu'à	50,0 m <sup>3</sup>
Consommation d'énergie	75 W
Nombre de sorties	1 PCE
Tension nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Geschikt voor vijvers tot max.	50,0 m <sup>3</sup>

Geeignet für Teiche bis max.	50,0 m <sup>3</sup>
Liter pro Stunde max.	5000 l/h
Max. liter per uur	5000 l/u
Afmetingen (L x B x H)	255 x 190 x 210 mm
Aantal uitgangen	1 ST
Dimensions (L x l x h)	255 x 190 x 210 mm
Number of outlets	1 Units
Garantía	2 Años
Outdoortauglichkeit	uneingeschränkt
Mechanisch regulierbar	Ja
Power consumption	75 W
Fördermenge bei 1,0 m Wassertiefe	80 l/min
Tensione nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Anzahl Ausgänge	1 ST
Leistungsaufnahme	75 W
Peso neto	8,50 kg
Tensión nominal	220 - 240 V / 50 Hz
Stromkabellänge	5,00 m
Vermögensopname	75 W
Peso netto	8,50 kg
Numero di uscite	1 PZ

Power cable length	5.00 m
Litri/ora max.	5000 l/h
Dimensions (L x W x H)	255 x 190 x 210 mm
Dimensiones (L x An x Al)	255 x 190 x 210 mm
Número de salidas	1 uds.
Longitud del cable eléctrico	5,00 m
Consumo de potencia	75 W
Litros por hora máximos	5000 l/h
Adecuado para estanques hasta máximo	50,0 m <sup>3</sup>
Druckleistung max.	0,35 bar
Fördermenge Q max.	5940 l/h
Net weight	8.50 kg
Garanzia *	2 Anni
Lunghezza cavo elettrico	5,00 m
Dimensioni (L x L x H)	255 x 190 x 210 mm
Potenza assorbita	75 W
Fördermenge bei 0,5 m Wassertiefe	90 l/min
Guarantee	2 Years

## Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
74310	Ersatz Gehäusedeckel AquaOxy 5000	1
74312	Ersatz Luftfilter AquaOxy 5000	2
74308	Anschlusset AquaOxy 2500-7500	3
74309	Ersatz Membran Set AquaOxy 5000	4