

AquaOxy 7500 [INT] (Artikelnummer: 87102)



Kurzübersicht

- **AUSGESPROCHEN LEISE:** Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb
- **PASSENDER ADAPTER:** Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort
- **NEUES METALLGEHÄUSE:** Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP44)
- **HOCHWERTIGER MOTOR:** Zuverlässigkeit – das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen, laufrobusten, leisen, sparsam-energieeffizienten Aggregat der Premiumklasse

Details

Kraftvoll, geräuscharm, zuverlässig - so funktioniert Teichbelüftung mit der AquaOxy 7500 bei professionellen Ansprüchen. Gartenteiche mit Fischbesatz, speziell Koi, haben einen höheren Bedarf an Sauerstoff im Wasser. Der steht für artgerechte Tierhaltung auch bei steigenden Temperaturen und verbesserte Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat durch besser sauerstoffaktivierte Mikroflora. Verstauen Sie die Belüfterpumpe AquaOxy 7500 mit ihren kompakten Abmessungen (280 mm x 205 mm x 220 mm) unaufdringlich neben der Teichtechnik. Für die Aufstellung im Freien garantiert das stabile Metallgehäuse einen Spritzwasserschutz nach Schutzart IP44. Die leise Motorentechnik ermöglicht einen zuverlässigen und langfristigen Betrieb. Die Belüfterpumpe AquaOxy 7500 leistet einen Volumenstrom von max. 7.500 l/h bei nur geringem Stromverbrauch.

Technische Daten

Aantal uitgangen	1 ST
Abmessungen (L x B x H)	260 x 195 x 220 mm
Liter pro Stunde max.	7500 l/h
Fördermenge Q max.	8640 l/h
Dimensions (L x W x H)	260 x 195 x 220 mm
Power cable length	5.00 m
Afmetingen (L x B x H)	260 x 195 x 220 mm
Convient pour des bassins jusqu'à	75,0 m ³
Geeignet für Teiche bis max.	75,0 m ³
Number of outlets	1 Units
Suitable for ponds up to max.	75.0 m ³
Tension nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Max. flow rate	7500 l/h
Dimensions (L x l x h)	260 x 195 x 220 mm
Garantie	2 Jahre
Fördermenge bei 1,5 m Wassertiefe	105 l/min
Druckleistung max.	0,35 bar
Fördermenge bei 0,5 m Wassertiefe	130 l/min
Fördermenge bei 1,0 m Wassertiefe	118 l/min
Dimensiones (L x An x Al)	260 x 195 x 220 mm

Nominale spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	5,00 m
Outdoortauglichkeit	uneingeschränkt
Nettogewicht	9,10 kg
Anzahl Ausgänge	1 ST
Mechanisch regelbar	Ja
Nennspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Anzahl Belüftersteine	0 ST
Leistungsaufnahme	125 W
Dimensioni (L x L x H)	260 x 195 x 220 mm
Stromkabellänge	5,00 m
Longueur du câble électrique	5,00 m
Geschikt voor vijvers tot max.	75,0 m ³
Max. liter per uur	7500 l/u
Vermogensopname	125 W
Poids net	9,10 kg
Nombre de sorties	1 PCE
Litres par heure max.	7500 l/h
Peso neto	9,10 kg
Rated voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Power consumption	125 W

Litros por hora máximos	7500 l/h
Guarantee	2 Years
Consommation d'énergie	125 W
Peso netto	9,10 kg
Longitud del cable eléctrico	5,00 m
Adatto per laghetti fino a max.	75,0 m ³
Litri/ora max.	7500 l/h
Net weight	9.10 kg
Adecuado para estanques hasta máximo	75,0 m ³
Tensión nominal	220 - 240 V / 50 Hz
Número de salidas	1 uds.
Garanzia *	2 Anni
Lunghezza cavo elettrico	5,00 m
Potenza assorbita	125 W
Numero di uscite	1 PZ
Garantía	2 Años
Consumo de potencia	125 W
Tensione nominale	220 - 240 V / 50 Hz

Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
74314	Ersatz Gehäusedeckel AquaOxy 7500	1
74315	Ersatz Luftfilter AquaOxy 7500	2
74308	Anschlusset AquaOxy 2500-7500	3
74313	Ersatz Membran Set AquaOxy 7500	4