

## AquaOxy 2500 [INT] (Artikelnummer: 87100)



### Kurzübersicht

- **AUSGESPROCHEN LEISE:** Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb
- **PASSENDER ADAPTER:** Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort
- **NEUES METALLGEHÄUSE:** Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP44)
- **HOCHWERTIGER MOTOR:** Zuverlässigkeit – das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen, laufrobusten, leisen, sparsam-energieeffizienten Aggregat der Premiumklasse

## Details

Kraftvoll, geräuscharm, zuverlässig - so funktioniert Teichbelüftung mit der AquaOxy 2500 bei professionellen Ansprüchen. Gartenteiche mit Fischbesatz, speziell Koi, haben einen höheren Bedarf an Sauerstoff im Wasser. Der steht für artgerechte Tierhaltung auch bei steigenden Temperaturen und verbesserte Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat durch besser sauerstoffaktivierte Mikroflora. Verstauben Sie die Belüfterpumpe AquaOxy 2500 mit ihren kompakten Abmessungen (245 mm x 185 mm x 200 mm) unaufdringlich neben der Teichtechnik. Für die Aufstellung im Freien garantiert das stabile Metallgehäuse einen Spritzwasserschutz nach Schutzart IP44. Die leise Motorentechnik ermöglicht einen zuverlässigen und langfristigen Betrieb. Die Belüfterpumpe AquaOxy 2500 leistet einen Volumenstrom von max. 2.500 l/h bei nur geringem Stromverbrauch.

## Technische Daten

Litros por hora máximos	2500 l/h
Longueur du câble électrique	5,00 m
Mechanisch regulierbar	Ja
Nennspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Numero di uscite	1 PZ
Suitable for ponds up to max.	25.0 m <sup>3</sup>
Garanzia *	2 Anni
Fördermenge Q max.	3180 l/h
Dimensioni (L x L x H)	245 x 185 x 200 mm
Druckleistung max.	0,35 bar
Fördermenge bei 1,5 m Wassertiefe	32 l/min
Dimensions (L x l x h)	245 x 185 x 200 mm
Nettogewicht	8,10 kg
Geeignet für Teiche bis max.	25,0 m <sup>3</sup>
Max. flow rate	2500 l/h
Liter pro Stunde max.	2500 l/h
Anzahl Belüftersteine	0 ST
Outdoortauglichkeit	uneingeschränkt
Consommation d'énergie	40 W
Lengte stroomkabel	5,00 m

Tension nominale	220 - 240 V / 50 Hz
Nombre de sorties	1 PCE
Lunghezza cavo elettrico	5,00 m
Litres par heure max.	2500 l/h
Garantie	2 Jahre
Fördermenge bei 0,5 m Wassertiefe	46 l/min
Fördermenge bei 1,0 m Wassertiefe	40 l/min
Adatto per laghetti fino a max.	25,0 m <sup>3</sup>
Leistungsaufnahme	40 W
Poids net	8,10 kg
Afmetingen (L x B x H)	245 x 185 x 200 mm
Vermogensopname	40 W
Anzahl Ausgänge	1 ST
Convient pour des bassins jusqu'à	25,0 m <sup>3</sup>
Stromkabellänge	5,00 m
Abmessungen (L x B x H)	245 x 185 x 200 mm
Nominale spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Max. liter per uur	2500 l/u
Geschikt voor vijvers tot max.	25,0 m <sup>3</sup>
Aantal uitgangen	1 ST
Tensione nominale	220 - 240 V / 50 Hz

Tensión nominal	220 - 240 V / 50 Hz
Litri/ora max.	2500 l/h
Potenza assorbita	40 W
Peso neto	8,10 kg
Power consumption	40 W
Número de salidas	1 uds.
Power cable length	5.00 m
Dimensions (L x W x H)	245 x 185 x 200 mm
Dimensiones (L x An x Al)	245 x 185 x 200 mm
Longitud del cable eléctrico	5,00 m
Garantía	2 Años
Guarantee	2 Years
Peso netto	8,10 kg
Adecuado para estanques hasta máximo	25,0 m <sup>3</sup>
Consumo de potencia	40 W
Number of outlets	1 Units
Net weight	8.10 kg
Rated voltage	220 - 240 V / 50 Hz

## Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
74306	Ersatz Gehäusedeckel AquaOxy 2500	1
74307	Ersatz Luftfilter AquaOxy 2500	2
74308	Anschlusset AquaOxy 2500-7500	3
74305	Ersatz Membran Set AquaOxy 2500	4